

Pasquali EOS – to ciągnik o mocy 46 KM dostępny w dwóch wersjach: przegubowej lub ze skrotnymi, przednimi kołami. Wszechstronny, wąski traktor, z montowanym opcjonalnie obracalnym kokpitem operatora z powodzeniem jest wykorzystywany w pracach komunalnych, jak również utrzymaniu i pielęgnacji obiektów sportowych, leśnictwie, gospodarstwach ogrodniczych i szkółkarskich.

Dane techniczne:

Silnik - Lombardini LDW 2204, chłodzony cieczą, czterocylindrowy o mocy 34 kW/ 46 KM
 Skrzynia biegów - 12 do przodu + 12 wstecznych
 Rewerser - zsynchronizowany, mechaniczny
 Sprzęgło - Wielotarczowe w kąpielii olejowej
 Blokada dyferencjału - przednia i tylna oś
 Napęd - stały na 4 koła
 Podnośnik hydrauliczny TUZ - tylny kat. I., 1300 kg,
 Obracalny kokpit operatora - opcja.
 Wałek odbioru mocy - tylny 540 obr./min.
 - tylny 540/ 750 w wersji MONO
 Układ hydrauliczny - 22, 3 l./min , 110 bar
 Waga - 1190 - 1220 kg bez kabiny,
 Opony - 8.25-16

Opcjonalnie - kabina, obciążniki kół



Szerokość i promień skrętu			EOS AR przegubowy		EOS RS skrotne koła	
Rozmiar opony	Szerokość opony mm	Wysokość opony mm	Szerokość min/max mm	Promień skrętu mm	Szerokość min/max mm	Promień skrętu mm
7.50-16	208	798	1007/1313	2450	1210/1518	2800
8.25-16	212	820	1011/1317	2450	1216/1522	2800
250/80-18	240	879	1115/1349	2500	1210/1672	2830
280/70-18	282	858	1155/1347	2530	1326/1552	2930
320/65-18	319	873	1192/1384	2650	1363/1589	2950
11.5/80-15.3	287	888	1200/1376	2550	1307/1581	3130
31x15.50-15 STG/XTC	389	805	-	-	1589	3250
33x12.50-15	345	843	-	-	1430	3200

